



УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о. Первого заместителя
Председателя Правления
АО «Uzbekistan Airways»
по производству

Хусанов У.А.
2026 г.



Техническое задание на изготовление и поставку
мужских форменных зимних курток для лётного состава
АО «Uzbekistan Airways»

1. Техническое описание.

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики
1.	Куртка зимняя форменная мужская 	<i>Силуэт</i> - прямой. <i>Длина</i> - до середины бедра. Предназначена для эксплуатации в зимний период при температуре окружающего воздуха от -25°C до -30°C. <i>Основная ткань</i> - полиэстер 100%, мембранная, водонепроницаемая, ветрозащитная, паропроницаемая. <i>Плотность</i> - $140 - 160 \text{ г/м}^2$ <i>Цвет</i> - темно-синий. <i>Утеплитель</i> - современный высокотехнологичный синтетический материал (тип «Холлофайбер», «Слайтекс» или эквивалент) - гипоаллергенный, формоустойчивый, с низкой гигроскопичностью. <i>Плотность</i> - суммарно не менее 280 г/м^2. <i>Цвет</i> - белый/слоновая кость. Выполнен в виде несъемного утепляющего пакета. <i>Подкладка (верх)</i> - флис (полиэстер 100%). <i>Плотность</i> - не менее 180 г/м^2. <i>Цвет</i> - черный. Располагается выше линии талии и на внутренней части воротника/капюшона. <i>Подкладка (низ и рукава)</i> - подкладочная ткань (полиэстер 100%) со стёжкой «ромб» ($7 \times 7 \text{ см}$). <i>Плотность</i> - не менее 80 г/м^2. <i>Цвет</i> - серый. Должен гармонировать с цветом ткани верха. Обеспечивает легкое надевание и отсутствие «парникового эффекта». <i>Центральная застёжка</i> - пластиковая двухзамковая разъемная молния (тракторного типа) в цвет основной ткани с нижним разъемом. Молния перекрыта внутренней и внешней ветрозащитными планками из ткани верха. Внешняя планка фиксируется на потайные металлические кнопки (цвет «черный никель») диаметром 13–14 мм. <i>Воротник</i> - стойка, втачной (пришит стационарно). Внутренняя часть, прилегающая к шее и лицу, выполнена из мягкого флиса черного цвета.

Капюшон - съёмный, утеплённый, с подкладкой из флиса. Крепится к куртке на пластиковую молнию в цвет основной ткани и две металлические кнопки. Имеет подбородочную часть («ушки»), застегивающуюся на две металлические кнопки. На затылочной части расположен регулировочный хлястик-затяжник с фиксацией на два металлических полукольца. По лицевому вырезу выполнена кулиска с эластичным шнуром и металлическими пружинными фиксаторами.

Рукава - втачные, одношовные. В локтевой области предусмотрены усилительные накладки из основной ткани. Манжеты рукавов выполнены со встроенной эластичной тесьмой и регулировочным хлястиком на контактной ленте (Velcro) для утяжки. Внутри нижней части рукавов установлены дополнительные внутренние трикотажные напульсники черного цвета.

Регулировка объема, защита от ветра - по линии талии со стороны подкладки выполнена потайная кулиска с эластичным шнуром черного цвета и металлическими пружинными фиксаторами. Ниже уровня кулиски на подкладке выполнена внутренняя ветрозащитная «юбка», застегивающаяся на четыре металлические кнопки. Внизу куртки в боковых швах выполнены регулировочные разрезы на пластиковых молниях, закрытые внешними планками на кнопках. Для терморегуляции в боковых швах под рукавами выполнены специальные отверстия. Застежка - пластиковая молния, закрытая накладной планкой из основной ткани.

Карманы:

- *внешние нагрудные карманы* – на полочках два прорезных кармана, расположенных под наклоном, с застежкой на пластиковую молнию в цвет основной ткани (закрыты внешними планками);

- *внешние потайные карманы* - два вертикальных скрытых кармана, расположенных на уровне груди между внешней ветрозащитной планкой и центральным замком-молнией, на пластиковых молниях;

- *внешние нижние карманы* - два вместительных комбинированных кармана ниже линии талии. Первая секция – накладная, с входом сверху под клапаном на потайной кнопке. Вторая секция – прорезная, с боковым входом на пластиковой молнии, выполненная прямо на теле накладного кармана;

- *карман на рукаве* - на левом рукаве расположен накладной карман на пластиковой молнии, дополненный внешними вертикальными отделениями для ручек.

- *внутренние нагрудные карманы* - два потайных прорезных кармана на молнии (один слева, один справа на подкладке нагрудной части);

	- <i>внутренние нижние карманы</i> - два больших накладных кармана из прочной трикотажной сетки, верхний край которых обработан эластичной тесьмой. <i>Вешалка</i> - выполнена из основной ткани. Вшивается под воротник-стойку. Длина вешалки - 5 см, ширина - 1 см. <i>Кнопки</i> - диаметр 13–14 мм, металлические, цвет - «черный никель». Общее количество на одно изделие должно составлять не менее 22–24 шт. (для обеспечения надежной фиксации полочки, воротника, капюшона, клапанов карманов, боковых разрезов и ветрозащитной юбки согласно образцу-эталону). <i>Этикетка</i> - вшивается в боковой шов подкладки куртки. Должна содержать информацию: наименование изделия состав материалов (ткань верха, подкладка, утеплитель), размер/рост и символы по уходу за изделием. <i>Упаковка</i> - каждое готовое изделие должно быть отутюжено (проведена окончательная влажно-тепловая обработка), очищено от производственного мусора и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет. На упаковке должна быть нанесена маркировка с указанием размера и роста.
--	---

2. Общие требования.

1. Мужская форменная зимняя куртка должна:

- полностью соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону по внешнему виду, размерам и технологии изготовления;
- быть удобной, практичной, комфортной и не стеснять движений при работе;
- сохранять первоначальный внешний вид, цвет, форму и размер при активной носке, а также после многократных стирок или химчисток;
- быть сшита аккуратно и качественно. Все швы должны быть ровными и прочными, без пропусков стежков и торчащих ниток. Нитки, замки-молнии и пластиковые элементы должны быть подобраны строго в цвет ткани куртки. Все детали конструкции - карманы, застежки, воротник, утяжки и съемный капюшон - должны быть надежно пришиты и исправно работать в процессе эксплуатации;
- ткань верха не должна выцветать. Утеплитель должен оставаться равномерным, не сбиваться в комки и не деформироваться после ухода за изделием;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 48 месяцев с даты выдачи изделия работнику при условии соблюдения рекомендаций по уходу.

2. Поставка продукции должна осуществляться отдельными партиями по заявке Заказчика (АО «Uzbekistan Airways»). Объем (количество продукции) в каждой партии определяется Заказчиком.

Зам. Начальника УСПП

Гришук О.К.

Согласовано:

Вр.и.о. Заместителя

Председателя Правления
по ОЛР Икрамов Ш.И.

Исполнитель:
ОКОСП УСПП
Tolyupova N.G.
тел. 18-31/14-94



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Grishchuk Oksana
Идентификатор пользователя 1789